

## FT line 2 - Kuhinjski filter vode za piće



### OPIS UREĐAJA

Filter FT Line 2 je vrlo **jednostavan** za ugradnju. Filtrira vodu u **dva stupnja filtracije**. Prvi stupanj je **predfiltracije** do 5 mikrona i uklanja mehaničke nečistoće. Drugi stupanj je **filtracija aktivnim ugljenom** sa srebrom i uklanja klor i derivate klora. Uz filter je potrebno montirati i dodatnu slavinu kuda crpiti filtriranu vodu. **Poboljšava okus** i miris vode.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

**Dimenzije kutije:** 375 x 360 x 125 mm

**Težina:** 2500 gr

**Maks. tlak:** 125 PSI / 8,6 bar

**Maks. protok:** 0,25 GPM / 1 LPM

**Vijek trajanja:** 2600 GAL / 10.000 L

**Maks. temperatura:** 100 °F / 38 °C

**Min. temperatura:** 35 °F / 2 °C

### UREĐAJ SADRŽI

**Uložak Ft-82** - 5 µm

**Uložak Ft-88** silver karbon filter

Dvije Ft **kapice**

**Slavina** za sudoper

3/8" **ventil**

Ulazni **priključak** 3/8" - 3/8" - 1/4"

Set **cijevi** 3/8"

Uključeni su i pričvrtni **vijci**

Zidni **nosač**



### STUPNJEVI FILTRACIJE

Kod ovog filtera voda se tretira kroz **dva stupnja filtracije**.

1. **Voda za piće** iz vodovodnog sustava ulazi u **prvi predfilter** s polipropilenskom membranom (**5 mikrona**), koji mehaničkim putem **odstranjuje** zemlju, blato, krupniji i sitniji pijesak i druge nečistoće topive u vodi veće **od 5 mikrona**.
2. Potom voda ide u **drugi predfilter** s aktivnim ugljenom visoke kakvoće, koji kemijskim putem **apsorbira klor**, derivate klora te uklanja **neugodne mirise**.



**PREPORUČENA IZMJENA ULOŽAKA: POLUGODIŠNJE/6 MJESECI**  
**INTERVAL ZAMJENE FILTERA OVISI OD KVALITETE ULAZNE VODE**

### MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD

Uređaj se može **samostalno** montirati **ispod sudopera**. **Nije potrebna struja**. Uz filter dobijete **posebnu slavinu** koja se montira na **vaš sudoper uz postojeću**. Ukoliko želite, naši serviseri će izvršiti ugradnju i objasniti vam način izmjene uložaka. FT line 2 dolazi u **jednostavnom** i praktičnom pakiranju.

