

# Hydra - Mehanički filter



## OPIS UREĐAJA

HYDRA je **samoperivi mehanički filter** s inovativnim rješenjima u procesu samoispiranja. Mehaničko filtriranje je prva faza tretiranja vode. Kasnije na ovaj filter **moxete dodati i drugi uređaj poput omešivača ili UV lampe**. Ovaj filter ne znači nikakav stručni nadzor niti mu je potrebna izmjena. Jednostavno, nakon izvjesnog vremena **otvorite ispusni ventil i filter se očisti** od mehaničkih nečistoća (blata, mruja, pjeska...).

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

**Max radni tlak:** 6 bar  
**Minimalni radni tlak:** 2 bara  
**Max radna temperatura:** 45°C  
**Min radna temperatura:** 4°C  
**Glava:** armirani polipropilen  
**Posuda:** PET

**Brtva:** guma  
**Opruga:** nehrđajući čelik  
**Navoji:** mesing  
**Ispusni ventil:** niklovani mesing  
**Spojnica i lijevak:** ojačani polipropilen



## RAIMASTER SADRŽI

- 1x nosač za zid
- 1x ključ za otvaranje
- 1x spojnica, lijevak
- 1x ispusni ventil

## KAPACITET UREĐAJA

- do 15.000 l/h



**UGRAĐUJE SE NA GLAVNU DOVODNU CIJEV VODE U OBJEKTU**

**INTERVAL ZAMJENE FILTERA OVISI O KVALITETE ULAZNE VODE**

# Hydra - Mehanički filter

## Montaža

Filter se montira **na glavnu dovodnu cijev** (podrum, ostava, garaža, hodnik). Montaža je **vrlo jednostavna** i može je napraviti **svaki vodoinstalater**. **Nije potrebna struja**.

**Napomena:** nije preporučljivo ovaj filter montirati u šaht.

## Nadogradnja filtera

Filter kasnije možete dograditi sa:

- Omekšivačem vode (uklanjanje kamene vode)
- UV lampom (uklanjanje bakterija)

## Ulošci filtera (samoperive mrežice)

RLH - plastična mrežica (90 mikrona)

RAH - metalna mrežica (90 mikrona)

**Jako su dugotrajni** i mijenjaju se ako se kojim slučajem oštete.

Dugotrajnost ovisi i o kvalitetu vode. **Mogu trajati i preko 10 godina.**



## U ponudi imamo Hydra filter:

### RLH 1"1/4

- **plastična** samoperiva mrežica (uložak) 90 mikrona
- protok, **8.000 L/h**

### RLH 1"1/2

- **plastična** samoperiva mrežica (uložak) - 90 mikrona
- protok, **10.000 L/h**

### RAH 1"1/4

- **metalna** samoperiva mrežica (uložak) - 90 mikrona
- protok, **8.000 L/h**

### RLH 1" Big

- **plastična** samoperiva mrežica (uložak) - 90 mikrona
- protok, **15.000 L/h**

**UGRAĐUJE SE NA GLAVNU DOVODNU  
CIJEV VODE U OBJEKTU I NIJE POTREBNA STRUJA**

**INTERVAL ZAMJENE FILTERA OVISI OD KVALITETE ULAZNE VODE**